



Nedves söprő eszköz

Rugalmas felmosó optimális esetben eldobható, antisztatikus és/vagy előre impregnált géz szalagokkal



Gépi takarító berendezés

Automata dörzsölő szivacsos, forgótisztító vagy egykefés gép



Gépi takarító korong

3M (vagy azzal egyenértékű) színes korongok



Kézi takarító eszköz

Eldobható mikroszálás felmosó vagy géz



Gőztisztító berendezés

Kövesse a gyártó ajánlásait

	Használt eszközök	Tisztítószer	Takarítási módszerek
Kezdeti takarítás			
Gépi karbantartás	vagy ha közös	Lúgos tisztítószer	<ul style="list-style-type: none"> Nedves moppos tisztítás Gépi mosás 300-450 percenkénti fordulatszámon (a piszkos vizet szívja fel)
Napi karbantartás	 	Semleges/ fertőtlenítő tisztítószer ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Nedves moppos tisztítás Kézi mosás lapos felmosóval <ul style="list-style-type: none"> Öblítés
OR			
Gépi karbantartás	 vagy mandula vagy 	Semleges tisztítószer	<ul style="list-style-type: none"> Nedves moppos tisztítás Gépi mosás 300-450 percenkénti fordulatszámon (a piszkos vizet szívja fel) <p>vagy</p> <ul style="list-style-type: none"> Gőztisztítás
Időszaki karbantartás	 vagy mandula	Lúgos tisztítószer	<ul style="list-style-type: none"> Nedves moppos tisztítás Gépi mosás 300-450 percenkénti fordulatszámon (a piszkos vizet szívja fel)

(1) Az olyan területeken, ahol elengedhetetlen a fertőtlenítés (pl. műtőkben, kórházi termekben, stb.), felváltva használjon semleges és aminmentes fertőtlenítő tisztítószerket.

Ezeket a takarítási utasításokat a terület forgalmához és elhelyezkedéséhez kell igazítani.

Kézi karbantartás esetén és a legjobb higiéniai és megjelenési eredmények biztosítása érdekében a **Gerflor azt ajánlja, hogy használjon nagy nedvesítő erővel rendelkező semleges és lúgos tisztítószerket** (a teljes padlófelület bekenésére és tisztítására).

Itt található a fő gyártók nem teljes körű listája az ajánlott termékekről:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**

*Semleges/**Lúgos

HASZNÁLATI TANÁCSOK



- Soha ne használjon csiszolókorongokat vagy bármely olyan eljárást, amely magában hordozza a felületkezelés károsítását (dörzsölő termékek, oldószerek, stb.).
- Soha ne használjon gumi talpakat (pl. a széklábakon vagy egyéb bútorokon); helyette használjon PVC vagy polietilén végeket.

FOLTELTÁVOLÍTÁS MUNKÁLATOK KÖZBEN

Festékfolt eltávolítása

- Ne használjon csiszoló takarító berendezést (pl. Scotch Brite, súroló szivacsok, fémforgács stb.).
- Használja a festék oldószert, ha ismert. Ha az oldószer nem ismert, kezdje a C esszencia, lakkbenzin, stb. oldószerekkel, mielőtt az erősebb oldószereket próbálná, úgy mint a Taraclean spray. Ha a folt eltávolítása túl nehéznek bizonyul, ne erőltesse.
- Törölje át és öblítse le a padlót alaposan az oldószer alkalmazása után.

Kifolyt festék

A fagyasztó spray kitűnő eredményeket hoz, amikor a festék cseppeket alkot az anyagon (fagyasztó spray a tisztítószer gyártóknál vagy a gyógyszertárakban kapható).

Ragasztó nyomok

- Friss akril ragasztó nyomok (< 1 hónap)
Alkalmazzon vízalapú oldatot hozzáadott tisztítószerrel, hagyja hatni és mechanikai úton tisztítsa és öblítse le a padlót.
- Rászáradt akril ragasztó nyomok (> 1 hónap)
Használjon C esszenciát vagy lakkbenzint. Törölje át és öblítse le a padlót alaposan az oldószer alkalmazása után.
- Ragasztó nyomok feloldása
Használjon erős oldószereket (úgy mint például a Taraclean spray), de ne erőltesse, ha a ragasztó nyomokat nehéz eltávolítani (ez történhet az oldószerálló kereszt kötéses ragasztóknál)

FOLTELTÁVOLÍTÁSI TIPPEK ÉS TANÁCSOK

Rozsda

Alkalmazzon rozsda elleni termékeket vagy oxálsavat. Mossa le alaposan.

Étel zsírok/festék/golyóstoll/filctoll/nehéz zsír (kátrány)

Alkalmazzon olyan oldószereket, mint például a C esszencia vagy a lakkbenzin. Dörzsölje be a higítatlan termékkel és öblítse le sok vízzel.

Gumi nyomok/cipőnyomok

A cipőnyomokhoz lúgos tisztítószereket (úgy, mint a Dynatech Trophy) használjon. Hagyja hatni 5 percig.

Rágógumi

Használjon fagyasztó spray-t a rágógumi megkeményítéséhez, majd távolítsa el azt egy műanyag spatulával (fagyasztó spray vásárolható a tisztítószereket gyártóktól vagy a gyógyszertárakban).