

Ragasztásmentes fektetésre tervezett padlóburkolat poliuretán felületi bevonattal

## EXPONA SIMPLAY 19dB

### 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához igazított, jól megtervezett rendszeres karbantartás elősegíti a padlóburkolat eredeti állapotának megőrzését. Rendszeres karbantartás nélkül a padlóburkolat megjelenésének, higiénijának és tisztaságának minősége romlik, várható élettartama csökken.

Az EXPONA SIMPLAY 19dB lapok gyártása során poliuretán felületkezelést alkalmazunk, amely a szennyeződéssel szembeni ellenállásának köszönhetően védi a padlóburkolatot. Ez a védelem megkönnyíti a karbantartást és az általános karbantartási rend alapjául szolgál.

### 2. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

A kivitelezés tervezésének korai szakaszaiban figyelmet kell fordítani az épületbe bejutó szennyeződés és víz mennyiségének lehető legkisebbre csökkentésére. Ennek érdekében erősen ajánljuk passzív szennyeződésgátló rendszerek (pl. lábtörölőrácok, nedvességszívó szőnyegek) telepítését minden bejárati területnél. A szőnyeget úgy kell elhelyezni, hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejutni, ideális esetben legalább négy-hat lépésnyi szélesek legyenek.

### 3. A KIVITELEZÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A fektetést követően végső tisztítást kell végezni. Ebben a fázisban semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel teljesen eltávolítjuk a kivitelezés során keletkezett összes szennyeződést és anyagmaradványt.

**Kérjük, hogy mértékkel alkalmazzon tisztítószereket (enyhén nedves ruhával törölje át a felületet).**

### 4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Nem szükséges ilyen védelmet alkalmazni poliuretán felületkezeléssel készülő objectflor padlóburkoló anyagok esetén, mert ez a kezelés folyamatos védelmet nyújt.

### 5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

#### Napi

Felmosóruhával törölje fel vagy porszívózza fel a padlót a por és a laza szennyeződés eltávolításához. A makacs foltokat semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel távolítsa el. Ha szükséges használjon egytárcsás gépet és fehér polírozópárnát.

#### Nedves felmosás

Kétlépcsős (száraz-nedves) felmosással a kellő eredmény érhető el.

### 6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Időről időre szükségessé válhat a makacs foltok eltávolítása semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószerrel a gyártó utasításai szerint.

**Kérjük, hogy mértékkel alkalmazzon tisztítószereket (enyhén nedves ruhával törölje át a felületet).**

### 7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időnként szükség lehet alaposabb tisztításra is, ha a rendszeres általános takarítás többé már nem ad kielégítő eredményt, vagy ha túlzott igénybevétel (homokkal/szemcsékkel való szennyeződés, éles szélű tárgyak) miatt a felület mindig ugyanazon a részeken károsodott.

A padlót egypárnás (zöld párna) rotációs géppel vagy súrológéppel fel kell súrolni és a keletkező masszát teljesen el kell távolítani. Semlegesítse a padlót tiszta vízzel, majd alkalmazzon ismét felületvédőt (polimer diszperziós fényezőanyagot vagy poliuretán padlóbevonatot).

Kérjük, alaposan tanulmányozza és vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának ajánlásait.

### FONTOS MEGJEGYZÉSEK

#### Fodrászüzletek, autókereskedések részére

A színező és színtelenítő hatású anyagokat azonnal el kell távolítani a padlóburkolatról, hogy megelőzzük a megjelenésének bármilyen tartós károsodását. A padlóburkolatot további, kétkomponensű poliuretán védőréteggel is el lehet látni a foltok elleni védelem érdekében.

#### Égésügyi szolgálatok részére

Olyan területeken, ahol kéz- és bőrfertőtlenítőket használnak, megfelelő polimer-diszperziós vagy poliuretán védőréteget létrehozó termékkel történő további kezelést javasolunk a használat megkezdése előtt.

#### Gyakran használt területek és felületek esetén

Olyan területeken, amelyeket várhatóan gyakran és nagy számban látogatnak, pl. üzletek, bejáratok, recepciók stb. megfelelő poliuretán védőréteget létrehozó termék alkalmazását javasoljuk a használat megkezdése előtt.

**Poliuretán védőréteg kiegészítő alkalmazása esetén az elemek szélei végérvényesen egymáshoz kötődnek.**

#### Általános információk

**Kérjük, hogy mértékkel alkalmazzon tisztítószereket (enyhén nedves ruhával törölje át a felületet).** Görgősszék használatakor két forgócsuklóval ellátott (puha típusú) görgőket kell alkalmazni. A mozgatható bútorok padlóval érintkező felületeit megfelelő nemezelt vagy puha műanyag kerékkel kell ellátni.

A tisztításhoz és karbantartáshoz használt termékek és eszközök kiválasztásakor gondoskodjon arról, hogy ezek egymáshoz illeszkedjenek, és vegye figyelembe gyártójuk utasításait.

**További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével, vagy látogasson el honlapunkra: [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)**