

Általános tisztítási útmutató (kerámiákhoz)

Naturale felületek

Tökéletesen tisztítható felület, nem foltosodik. A karbantartási (tisztítási) műveletek egyszerűbbek a homogén színű burkolatok esetében, mivel a szennyeződést egyszerűbb észrevenni. A legnagyobb higiénit főleg a világos színű burkolatok követelik meg, mivel a szennyeződések azonnal láthatóak, és így azt tisztítani szükséges.

Strukturált felületek:

Ez a felület foltmentességet és csúszásgátlást biztosít. A felület bordázott szerkezetével biztosítja a csúszásgátlást, ám a szennyeződések eltávolítása így több figyelmet igényel. A tisztítást gyakrabban kell elvégezni mint a natúr felületeknél.

Polírozott és selyemfényű felületek

A polírozás folyamán felszínre került mikro-pórusokat, egy víztaszító réteggel tömítik el, mely tökéletes foltmentességet nyújt. Ezt a felületet nagyon könnyű tisztítani.

Egy termék életében, fontos szerepet játszik a karbantartás (tisztítás) mértéke és minősége, ugyanis ezekről is függhet a termék élettartama.

A termék tisztítása a lerakás után:

A; Söprűvel vagy porszívóval eltávolítjuk az idegen anyagokat,

B; Megfelelő tisztítószer használatával, ronggyal, felmosóval vagy takarítógéppel (közepes erősségű kefékkel) megtisztítjuk a felületet.

C; Vizes ipariporszívózás, vagy átöblítés.

D; A fugákban felhalmozódott szennyeződés szemcsék eltávolítása.

E; Semleges szerrel átmosás vagy felszívás (tisztító géppel)

Megjegyzés: néhány fuga érzékeny a savakra, éppen ezért előtte tájékozódjon. Erős foltok esetén az alábbi táblázat szerint kell eljárni..

A polírozott felületeknél kerüljük a filctollal vagy tollal való jelölést

Általános takarítás

Erre általában naponta kerül sor. Csúszásmentes termékeken és speciális környezetben, ahol megkövetelik a maximális higiéniát (konyha, üzletek, élelmiszerbolt, stb)lehetőség, hogy napjában többször meg kell ismételni. (FILA- FILACLEANER)

A munkafolyamat:

- Letisztítjuk a felületről a szennyeződést, az esetlegesleges maradékokat porszívóval.
- Takarítás (legjobb tisztítógéppel) semleges vagy hígított lúgos szerekkel.

Nagytakarítás

Évenkénti vagy félévente megismételendő. Szükséges hogy a terméket tökéletesen megtisztítsuk. Ugyanúgy történik, mint a rendszeres napi takarításnál, de itt lúgos, közepesen koncentrált tisztító szert használunk. Ezeknél a nagytakarításoknál lehet felmérni, hogy melyik zónában milyen takarítási technika szükséges. Ezekben az esetekben érdemes az alább található táblázat által ajánlott tisztítószereket használni.

Az Mirage kőporcelán (gres) termékei ellenállnak a kémiai vegyületeknek, kivéve a Hidrogén-fluoridnak (HF) azaz folsavnak és származékainak. Éppen ezért mindig vizsgáljuk meg a tisztító szerünk Fluoros összetevőit. Érdemes a tisztító szereket először kipróbálni, egy kevésbé látható, félreeső helyen .

Az alábbi lista tartalmazza a különböző típusú foltok esetén alkalmazandó tisztítószereket.

A tisztítás kezdete előtt, az alkalmazni kívánt szerrel, a burkolattal ellátott felület egy nem szembetűnő részén, próba tisztítást kell végezni.

<u>Szennyeződés típusa</u>	<u>Alkalmazandó tisztítószer típusa</u>
Zsír vagy olaj szennyeződés	Lúgos tisztítószer
Tinta foltok	Nátrium-hipoklorid oldat (sósav) vagy más savas tisztítószer.
Rozsda folt	Savas tisztítószer
Mész vagy cement foltok	Savas tisztítószer
Sör, bor, kávéfoltok	Nátrium-hipoklorit oldat (sósav) vagy más savas tisztítószer
Gumi rákenődés	Szerves oldószer
Fagylalt foltok	Savas tisztítószer
Gyantafoltok	Szerves oldószer
Gyümölcs levek foltjai	Nátrium-hipoklorit oldat (sósav)
Filctoll	Szerves oldószer (aceton)
Alumínium rákenődés	Savas tisztítószer, dörzskrém vagy súrolópor
Minden más	Finom súrolószer