

Polyfor Vinyl PADLÓZAT – heterogén vinyl burkolat poliuretán felületi bevonattal

Polyflor Bloc PUR

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához igazított, jól megtervezett rendszeres karbantartás elősegíti a padlóburkolat eredeti állapotának megőrzését. Rendszeres karbantartás nélkül a padlóburkolat megjelenésének, higiéniájának és tisztaságának minősége romlik, várható élettartama csökken.

2. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az építési tervezés korai szakaszaiban figyelmet kell fordítani az épületbe bejutó szennyeződés és víz mennyiségének lehető legkisebbre csökkentésére. Ennek érdekében erősen ajánljuk passzív szennyeződésgátló rendszerek (pl. lábtörlőrácsok, nedvességszívó szőnyegek) telepítését minden bejárat területénél. A szőnyeget úgy kell elhelyezni, hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejutni, ideális esetben legalább hat lépésnyi szélesek legyenek.

3. A FEKTETÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A burkolat fektetését követően minden piszkot és építési törmelékkel teljes egészében el kell távolítani és a padlót tisztára kell súrolni. A gyárilag poliuretán kezelt padlóburkolatokhoz használjon semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószert.

4. POLITÚROZÁS ALKALMAZÁSA

Nem szükséges ilyen védelmet alkalmazni poliuretán felületkezeléssel készült objectflor padlóburkolatok esetén, mert ez a kezelés folyamatos védelmet nyújt.

5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Felmosóruhával törölje fel vagy porszívózza fel a padlót a por és a laza szennyeződés eltávolításához. Semleges vagy poliuretánhoz alkalmas tisztítószert távolítsa el minden szennyeződést, majd mossa fel nedves felmosóronggyal. Ha szükséges, szárazon csiszolja fényesre a nagysebességű rotációs gép és fehér polírozópárna segítségével.

Az enyhe szennyeződések és a felhorzsolódások nyomait távolítsa el 1000 percnkénti fordulatszámú, fehér vagy piros párnával ellátott rotációs gép segítségével. Jelentősebb kopások esetén használjon a tisztításhoz padlókarbantartó készületet és 1000-nél nagyobb percnkénti fordulatszámú rotációs gépet.

6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Ha a padlón felhalmozódott a szennyeződés, szükséges lehet a padlóburkolat tisztítása lúgos tisztítószertel a gyártói utasításai szerint. Ehhez az időszakos karbantartáshoz polírozza fel a felületkezelést megfelelő rotációs géppel, illetve spray tisztítószert használataival. Ez növelni fogja a felület poliuretán védelmét, és javítja a padlóburkolat megjelenését. Mindkét esetben használjon puha párnát (fehéret vagy legfeljebb pirosat.)

7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időnként szükség lehet alaposabb tisztításra is, ha a rendszeres általános takarítás többé már nem ad kielégítő eredményt, vagy ha túlzott igénybevétel (homokkal/szemcsékkel való szennyeződés, éles szélű tárgyak) miatt a felület mindig ugyanazon a részén károsodott.

A padlót egypárnás (zöld párna) rotációs géppel vagy súrológéppel fel kell súrolni és a keletkező masszát teljesen el kell távolítani. Semlegesítse a padlót tiszta vízzel, majd alkalmazzon ismét politúrt (polimer diszperziós fényezőanyagot vagy poliuretán padlóbevonatot).

Kérjük, alaposan tanulmányozza és vegye figyelembe a tisztítószert gyártójának ajánlásait.

8. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Mindig azonnal távolítsa el minden kiömlött vegyi anyagot a padlóról, hogy elkerülje az eredeti megjelenésének j'elentős károsodását!

Mindig kövesse a tisztítószerek és gépek gyártói által kiadott egészségügyi és biztonsági iránymutatásokat! Mindig a tisztítószerek gyártói által ajánlott hígítási arányokat és időzítéseket alkalmazza!

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az objectflor Technikai ügyféltámogatási részlegével, vagy látogasson el honlapunkra: www.objectflor.de